NEKA 2004

Ficha técnica | Configuración de fábrica

Potencia	200 HP
Motor	YTO
Cilindros	6
Emisiones	China II
Régimen nominal	2.200 rpm
Transmisión	16+8 sincronizada
Tracción	4x4
TDF	540 / 1000 rpm
Caudal hidráulico	Estándar; caudal en L/min a confirmar
Salidas hidráulicas	3 grupos
Enganche	3 puntos, categoría III
Dimensiones	5.200 × 2.465 × 3.100 mm
Distancia entre ejes	2.690 mm
Rodado	14.9-28 / 18.4-38
Tanque de combustible	320 L
Peso	5.850 kg (mínimo de funcionamiento)
Chasis	TC

Equipamiento

Cabina con aire acondicionado. Dirección hidráulica. Frenos de discos bañados en aceite. Elevador con control de posición y flotación. Embrague independiente de doble acción de 14 pulgadas con asistencia hidráulica. Depósito hidráulico separado con refrigeración. Enganche rápido.

Opcionales / versiones

Consultar rodados y equipamiento opcional para esta configuración.

Configuración de fábrica recibida en octubre de 2026. El caudal numérico no está informado en esta planilla.

NEKA | neka.com.ar | Actualización: 21/10/2026