NEKA 2604

Ficha técnica | Configuración de fábrica

Potencia	260 HP
Motor	Yuchai
Cilindros	6
Emisiones	China III
Régimen nominal	2.200 rpm
Transmisión	16+16 sincronizada con inversor
Tracción	4x4
TDF	540 / 1000 rpm
Caudal hidráulico	Estándar; caudal en L/min a confirmar
Salidas hidráulicas	4 grupos
Enganche	3 puntos, categoría III
Dimensiones	5.650 × 2.800 × 3.350 mm
Distancia entre ejes	2.850 mm
Rodado	16.9-28 / 20.8-38
Tanque de combustible	460 L
Peso	8.340 kg (mínimo de funcionamiento)
Chasis	TS

Equipamiento

Cabina con aire acondicionado. Dirección hidráulica. Frenos de discos bañados en aceite. Elevador con control de posición y flotación. Embrague independiente de doble acción de 15 pulgadas con asistencia hidráulica. Depósito hidráulico separado. Radiador abatible. Enganche rápido.

Opcionales / versiones

Consultar rodados y equipamiento opcional para esta configuración.

Configuración de fábrica recibida en octubre de 2026. El caudal numérico no está informado en esta planilla.

NEKA | neka.com.ar | Actualización: 21/10/2026